

产品概况

类型：分散在水分散介质中的由彩色球粒水性分散体组成的多彩涂料。

颜色：见色卡。

用途：适用于高档住宅、酒店、办公楼、学校、别墅、写字楼等各类建筑物的外墙表面的装饰和保护。适用于混凝土、水泥砂浆、砖墙等各类表面。特别适合在异型弯曲墙面上喷涂出花岗岩效果。

特点：

具有高度仿真的花岗岩外观效果，充分体现花岗岩石村的高贵、典雅气质，为建筑景观完美呈现创新石漆时代。

丰富色彩，造型随意，应用面广，风格多样。

防霉、抗碱、耐化学品、耐候性能优异

能调整粗糙程度不一样的表面，具有遮盖墙体表面缺陷的功能。

高耐久性，高性价比，轻质材料，使用寿命可达15年以上。

施工性良好，使用专业喷枪，一次成型。

与HK耐候罩面漆配套使用，可提供优异耐候性能的涂装体系。

技术资料

干燥时间：在25℃时，表干需3小时，实干需6小时（干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化）。

重涂间隔时间：24小时。

应用资料

组份：单组份。

理论覆盖率：1~1.5 m²/公斤/遍。

（实际用量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异）

稀释：一般不用稀释

施工准备：涂料在使用前必须试喷以确定所要达到的花纹结构。

施工工具：专用有气喷枪

施工方式：喷涂。

表面处理：用适当方法清除表面所有异物和松动物质，修补表面缺陷。确保表面清洁、干燥、坚固、没有油脂和油渍等污物。施工基层表面要求PH≤10，含水量≤10%。

工具清洗：施工后尽快用水清洗工具。

施工条件：在 5℃ 以上及相对湿度 85% 以下。

标准包装：20kg。

产品贮存：存放在 0-35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，用剩的涂料必须保持清洁，应盖紧密封，防止沾染微生物或细菌引起涂料变质。产品未经开启且经妥善保管，贮存有效期为 12 个月。

推荐体系

部位	涂料名称	涂装道数
外墙面	HK104 高级水性抗碱封闭底漆	1
	HK201 多功能外墙乳胶漆	1
	HK630 水性仿花岗岩多彩涂料	1
	HK801 双组份透明聚氨酯罩面漆	1

安全事项

施工时应保持空气流通，涂料应远离阳光直射和热源。

请使用手套、面罩等防护用具，以避免沾染皮肤及眼睛或吸入过量漆雾。

如沾染眼睛，请用大量清水冲洗，并请医生治疗。

涂料应放置在儿童取不到的地方。

上述资料提供的数据与文字来自于本公司的科学实验与实际施工经验，本公司确保上述资料的准确性。但由于具体施工条件及环境因素的变化和一些无法控制的情况，本公司不能给予上述资料保证。另外，本公司保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。